PRIMERA PRUEBA DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE OFICIOS (ESP.: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO) PARA EL PDM, EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021, DEL 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

1- Señalar la opción incorrecta en materia de protección de datos:
a) Los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizarlos.
b) Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este no estarán sujetas al deber de confidencialidad.
c) Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

2- Que servicio municipal es el encargado de diseñar, desarrollar y coordinar las actuaciones dirigidas a promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el municipio y en la propia organización municipal, de forma transversal.
a) La Oficina de Políticas de Igualdad.
b) La Oficina del Consejo de Mujeres.
c) La Oficina de Políticas Sociales.

3- ¿Qué objetivo principal persigue el Plan de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón?
a) Fomentar el uso exclusivo del castellano en la administración pública.
b) Impulsar el uso del asturiano en todos los ámbitos de la vida pública y administrativa.
c) Limitar el uso del asturiano a situaciones específicas.

4- En los sistemas de ACS:
a) El control de la temperatura del agua se realizará diariamente. En el circuito de retorno no será inferior a 50ºC y mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50ºC. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos terminales de la instalación y semanalmente la purga del fondo de los acumuladores.
b) El control de la temperatura del agua se realizará diariamente. En el circuito de retorno no será inferior a 60ºC y mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50ºC. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos terminales de la instalación y semanalmente la purga del fondo de los acumuladores.
c) El control de la temperatura del agua se realizará diariamente. En el circuito de retorno no será inferior a 60ºC y mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50ºC. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos terminales de la instalación y mensualmente la purga del fondo de los acumuladores.

5- Señalar la respuesta correcta:
a) Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos medio metro del plano de trabajo al que se accede. En la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Si se van a realizar trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anti-caídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
b) Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. En la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Si se van a realizar trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un

equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. Solo las escaleras de tijera podrán ser utilizadas por dos personas simultáneamente siempre que se garantice la estabilidad de la misma.
c) Ninguna respuesta anterior es correcta.

6- En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17º y 27º C. La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. En ambientes calurosos los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los 0,5 m/s.
b) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14º y 25º C. En ambientes calurosos los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los 0,75 m/s.
c) Las dos son correctas.

7- Según las normas NIDE, ¿cuáles son los niveles mínimos de iluminación de una pista de tenis para Entrenamiento, deporte escolar y recreativo? Fuente: Normas UNE - EN 12193
a) pista interior 300 lux, pista exterior 200 lux.
b) pista interior 200 lux, pista exterior 300 lux.
c) pista interior 300 lux, pista exterior 300 lux.

8- Según las normas NIDE, las dimensiones de una pista de squash en categoría individual son:
a) 9,75 m. x 6,40 m.
b) 10,25 m. x 6,40 m.
c) No existen pistas de squash en categoría individual.

9- Según las normas NIDE, ¿Cuál es la altura máxima en recomendable sobre toda la superficie de la pista, si vamos a construir una nueva pista de padel?
a) 7 metros
b) 5 metros
c) 8 metros

10-Indicar cuales son las medidas mínimas y máximas de la altura de la red de la canasta de baloncesto para competiciones nacionales. Fuente: NIDE
a) Entre 40 y 45 cm.
b) Entre 305 y 310 cm.
c) Entre 35 y 45 cm.

11- Según las normas NIDE:
a) La red de Voleibol se coloca verticalmente sobre la línea central, será de fibras sintéticas con dimensiones de 1 m de ancho y de 9,50 m a 10 m de largo, con malla negra a cuadros de 10 cm x 10 cm.
b) La red se coloca verticalmente sobre la línea central, será de fibras sintéticas con dimensiones de 1,1 m de ancho y de 11 m de largo.
c) La red se coloca verticalmente sobre la línea central, será de fibras sintéticas, con malla blanca a cuadros de 11x11 cm.

12- La broca de pala, también conocida como pala de remo, se utiliza en:
a) Materiales cerámicos.
b) Maderas y aglomerados.
c) Metales.

13- Los formones y las gubias se diferencian entre ellos por:
a) La sección de su filo.
b) El material del mango.
c) El acero.

14- Para limpiar una escofina usaremos:
a) Lija.
b) Grasa consistente.
c) Cepillo de alambre.

15-Según el art. 203 del Reglamento para los Concursos de Salto de Obstáculos, la Campana sirve para:
a) Para autorizar a los participantes a entrar en la pista cuando el recorrido está dispuesto para su reconocimiento (Art. 202.1) y para indicar que el reconocimiento ha finalizado.
b) Para dar la salida y activar la cuenta atrás de 45 segundos en el equipo de cronometraje.
c) La A y la B, son correctas.

16- Según el decreto 140/2009 de 11 noviembre , por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de piscinas de uso Colectivo, En el agua de una piscina, el cloro libre medio en Ppm debe estar situado entre :
a) 0,2 y 1,2
b) 0,5 y 1,5
c) 0,6 y 1,2

17- Según el decreto 140/2009 de 11 noviembre , por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de piscinas de uso Colectivo¿ Cuántos flotadores o dispositivos de seguridad debe haber en cada vaso de una piscina (excepto vasos infantiles , de hidromasaje e hidroterapia) ?
a) Ninguno si hay socorrista
b) Al menos uno
c) Un mínimo de dos

18- Según el decreto 140/2009 de 11 noviembre , por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de piscinas de uso Colectivo ¿Qué profundidad máxima tendrá el vaso infantil de una piscina de uso colectivo?
a) 40 cm.
b) 60 cm.
c) 80 cm.

19- Según el decreto 140/2009 de 11 noviembre , por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de piscinas de uso Colectivo ¿ Qué temperatura tendrá el vaso climatizado , cubierto, de una piscina de uso colectivo?
a) Entre 25° y 31°
b) Entre 22° y 27° y hasta un máximo de 30° siempre que se justifique adecuadamente
c) La temperatura a la que los usuarios se encuentren confortables

20- La altura de una red de Bádminton para celebrar competiciones internacionales es de: Fuente: NIDE
a) 0,70 m.
b) 0,84 m.
c) 0,76 m.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101- Cuál de los siguientes parámetros de calidad del agua para los sistemas de agua sanitaria son correctos:
a) Agua Fría: Preferiblemente <20 ºC. Agua Caliente: >50 ºC. Acumulador: >60 ºC. Turbidez: <4. Hierro Total (mg/L): ≤0.2
b) Agua Fría: Preferiblemente <20 ºC. Agua Caliente: >60 ºC. Acumulador: >70 ºC. Turbidez: <4. Hierro Total (mg/L): ≤0.2
c) Agua Fría: Preferiblemente <20 ºC. Agua Caliente: >50 ºC. Acumulador: >60 ºC. Turbidez: <0.2. Hierro Total (mg/L): ≤4

102- Según las Normas NIDE, las porterías de Futbol Sala deberán:
a) Las porterías deben ser estables y dispondrán de un sistema antivuelco mediante sujeción al suelo por medio de un sistema de anclaje ó a las paredes que estén detrás de ellas, de forma que, aunque el sistema impida su vuelco, permita un ligero movimiento horizontal de la misma que reduzca el golpe de un jugador contra el marco en caso de impacto.
b) Tener unas medidas exteriores de de 2 m de alto por 3 m de ancho.
c) Deberán estar firmemente ancladas al suelo, para evitar su desplazamiento.

103- ¿Cómo se llama el elemento que junto al tornillo sirve para sujetar piezas?
a) Tuerca.
b) Pasador.
c) Prisionero.